

Група на материала	–	Стр. 1 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006, както е изменен		Заменя версията от Ноември 2020 г.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

## ТРИОФЛЕКС™ ОД

**ФЛУРОКСИПИР 135 г/л + ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ 30 г/л + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ 5 г/л**

Редакция: Разделите, съдържащи редакция или нова информация, са отбелязани с ♣.

### ♣ РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

- 1.1. **Продуктов идентификатор** ..... **ТРИОФЛЕКС™ ОД**  
(DPX-SGE27 1700D)
- 1.2. **Препоръчителни употреби на продукта, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват** ..... Може да се използва само като хербицид.
- 1.3. **Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност** *FMC Agricultural Solutions A/S*  
Thyborønvej 78  
DK-7673 Harboøre  
Denmark  
[SDS.Ronland@fmc.com](mailto:SDS.Ronland@fmc.com)
- 1.4. **Лице, което пуска продукта на пазара:** „ФМС Агро България“ ЕООД, София 1528, бул. „Искърско шосе“ №7, ТЦ „Европа“, Сграда 7, Етаж 4, Офис 8, тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44, [www.fmcagro.bg](http://www.fmcagro.bg)
- 1.5. **Телефонен номер при спешни случаи**  
Организация ..... Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“  
Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233  
Спешна медицинска помощ: ..... Национален телефон: **112**
- При пожар, изтичане, разливане или други извънредни ситуации:  
САЩ: +1 800 / 424 9300 (СHEMTREC)  
Всички други страни: +1 703 / 741 5970 (СHEMTREC - Collect)

### РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

- 2.1. **Класификация на веществото или сместа** ..... Сенсibiliзация – кожа: Категория 1B (H317)  
Опасности за водната среда, остри: Категория 1 (H400)  
хронични: Категория 1 (H410)
- Класификация съгласно СЗО .... Клас U (няма вероятност да представлява остра опасност при нормална употреба).
- Опасности за здравето ..... Продуктът може да причини алергични реакции.
- Опасности за околната среда ..... Очаква се продуктът да е токсичен за повечето растения.

Група на материала	–	Стр. 2 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.

## 2.2. Елементи на етикета

*В съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008, както е изменен*

Продуктов идентификатор ..... **DPX-SGE27 170 OD**

Пиктограми за опасност (GHS07, GHS09)



Сигнална дума .....

Внимание

Предупреждения за опасност

H317 .....

Може да причини алергична кожна реакция.

H410 .....

Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Допълнително предупреждение за опасност

EUN066 .....

Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

EUN401 .....

За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Специфични предпазни мерки за безопасност

SP1 .....

Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукта, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.

SPe3 .....

Да се осигури нетретирана буферна зона от 5м. до повърхностните води, с цел опазване на водните организми. Да се осигури нетретирана буферна зона от 5м. до неземеделски земи, с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

Препоръки за безопасност

P261 .....

Избягвайте вдишване на изпарения.

P280 .....

Използвайте предпазни ръкавици.

P302+P352 .....

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

P333+P313 .....

При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P362+P364 .....

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

P501 .....

Съдържанието/съдът да се изхвърли като опасен отпадък.

## 2.3. Други опасности .....

Никоя от съставките на продукта не отговаря на критериите за PBT или vPvB.

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества .....

Продуктът е смес, а не вещество.

### 3.2. Смеси .....

Вж. раздел 16 за пълния текст на предупрежденията за опасност.

Активни вещества

**Флуороксипир** .....

Съдържание: 20% w/w

Група на материала	–	Стр. 3 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.

Наименование по CAS .....	Оцетна киселина, [(4-амино-3,5-дихлоро-6-флуоро-2-пиридинил)окси]-, -метилхептил естер			
CAS № .....	81406-37-3			
Наименование(я) по IUPAC .....	1-Метилхептил (4-амино-3,5-дихлоро-6-флуоро-2-пиридилокси)-ацетат			
ISO наименование/EU наименование .....	Флуороксибир-мептил			
EC № (EINECS №) .....	279-752-9			
EU индекс номер .....	607-272-00-5			
Молекулно тегло .....	367,24			
Класификация на веществото ....	Опасности за водната среда, остри: Категория 1 (H400) М-фактор 1 хронични: Категория 1 (H410) М-фактор 1			
<b>Тифенсулфурон-метил</b> .....	Съдържание: 3% w/w			
Наименование по CAS .....	2-Тиофенкарбоксилна киселина, 3-[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)амино]карбонил]амино]сулфонил]-, метилов естер			
CAS № .....	79277-27-3			
Наименование по IUPAC .....	Метил 3-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоилсулфамоил)тиофен-2-карбоксилат			
ISO наименование/EU наименование .....	Тифенсулфурон-метил			
EC № (EINECS №).....	Няма			
EU индекс номер .....	016-096-00-2			
Молекулно тегло .....	387,4			
Класификация на веществото ....	Опасности за водната среда, остри: Категория 1 (H400) М-фактор 100 хронични: Категория 1 (H410) М-фактор 100			
<b>Метсулфурон-метил</b> .....	Съдържание: 0,5% w/w			
Наименование по CAS .....	Бензоена киселина, 2-[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)амино]карбонил]амино]сулфонил]-, метилов естер			
CAS № .....	74223-64-6			
Наименование по IUPAC .....	Метил 2-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил - сулфамоил)бензоат			
ISO наименование/EU наименование .....	Метсулфурон-метил			
EC № (EINECS №) .....	Няма			
EU индекс номер .....	613-139-00-2			
Молекулно тегло .....	381,4			
Класификация на веществото ....	Опасности за водната среда, остри: Категория 1 (H400) хронични: Категория 1 (H410) М-фактор 1000			
<u>Вещество за докладване</u>	(Съдър- жание % w/w)	CAS №	EC № (EINECS №)	Класификация
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, homopolymer, octadecanoate	3	58128-22-6		Дразнене на кожата 2 (H315)

#### РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

##### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

При вдишване .....

Ако се появи какъвто и да е дискомфорт, незабавно прекратете експозицията. Леки случаи: лицето да се държи под наблюдение.

Група на материала	–	Стр. 4 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.

Незабавно потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми. Тежки случаи: незабавно потърсете медицинска помощ или извикайте линейка.

- При контакт с кожата ..... Незабавно свалете цялото замърсено облекло и обувки. Облейте кожата с вода. Измийте с вода и сапун. Потърсете медицинска помощ, ако се проявят симптоми.
- При контакт с очите ..... Незабавно промийте обилно очите с вода или с течност за промивка на очите, като отваряте очи периодично, докато не остане никакво усещане за химически остатъци. Свалете контактните лещи след няколко минути и промийте отново. Ако дразненето продължи, потърсете медицинска помощ.
- При поглъщане ..... Не се препоръчва предизвикване на повръщане. Изплакнете устата и пийте вода или мляко. В случай на повръщане изплакнете устата и отново пийте течности. Незабавно се обадете на лекар или потърсете медицинска помощ.
- 4.2. **Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти** ..... Възможни са алергични реакции.
- 4.3. **Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение** ..... Незабавно потърсете медицинска помощ в случай на поглъщане. Може да е полезно да предоставите на лекаря настоящия информационен лист за безопасност.
- Съвети към лекаря ..... Не е известен специфичен антидот срещу това вещество. Могат да се приложат стомашна промивка и/или активен въглен. След обезвреждането лечението е симптоматично и поддържащо. Използването на стомашна промивка може да е противопоказно при евентуално увреждане на лигавицата.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

- 5.1. **Противопожарни средства** ..... Сухи химикали или въглероден диоксид при малки пожари, водна струя или пяна – при големи пожари. Избягвайте използването на маркучи със силна струя.
- 5.2. **Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа** ..... Основните разпадни продукти са летливи, токсични, дразнещи и запалителни съединения, като азотни оксиди, водороден флуорид, хлороводород, серен диоксид, въглероден оксид, въглероден диоксид и различни флуорирани и хлорирани органични съединения.
- 5.3. **Съвети към пожарникарите** ... Използвайте водна струя за охлаждане на изложените на огъня контейнери. При гасене на пожара стойте от навстрелната страна, за да се избегне експозиция на вредни пари и токсични разпадни продукти. Гасете пожара от обезопасено място или от възможно най-голямо разстояние. Ограничете участъка с насип, за да се избегне разливане на водата от гасенето. Пожарникарите трябва да носят автономен апарат за дишане и защитно облекло.

Група на материала	–	Стр. 5 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Препоръчително е да има предварителен план за справяне с разливите. Трябва да има на разположение празни, затварящи се съдове за събиране на разливи.

В случай на голям разлив (10 тона от продукта или повече):

1. Използвайте лични предпазни средства; вж. раздел 8
2. Обадете се на телефонния номер за спешни случаи; вж. раздел 1
3. Уведомете компетентните органи.

Когато почиствате разливи, трябва да спазвате всички мерки за безопасност. Използвайте лични предпазни средства. В зависимост от размера на разлива може да се изисква носене на респиратор, маска за лице или средства за защита на очите, устойчиво на химикали облекло, ръкавици и гумени ботуши.

Незабавно спрете източника на разлив, ако е безопасно. Да се намали и да се избегне образуването на пари или мъгла, доколкото е възможно.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда .....

Ограничете разлива, за да предотвратите последващо замърсяване на повърхността, почвата или водата. Водата, използвана за измиването, не трябва да попада в отточни канали. Съответният регулаторен орган трябва да бъде известен при неконтролирано изпускане във водни басейни.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Препоръчва се да се обмислят възможностите за предотвратяване на вредното въздействие на разливите, като например изграждане на защитни насипи или каптиране. Вж. Глобалната хармонизирана система на ООН [GHS] (Приложение 4, Раздел 6).

При необходимост отточните канали трябва да бъдат покрити. Малки разливи на пода или върху други непромокаеми повърхности трябва да се почистват с помощта на абсорбиращ материал, като универсално свързващо вещество, инфузорна пръст, бентонит или други абсорбиращи глини. Поставете замърсения абсорбиращ материал в подходящи контейнери. Почистете участъка със силен промишлен детергент и много вода. Попийте течността за миене с абсорбиращ материал и изхвърлете в съответните контейнери. Използваните контейнери трябва да бъдат добре затворени и етикетирани.

Големи разливи, които попиват в земята, трябва да бъдат изравяни и изхвърляни в съответните контейнери.

Разливите във вода трябва да се ограничат, доколкото е възможно, чрез изолиране на замърсената вода. Замърсената вода трябва да бъде събрана и преместена за преработка или изхвърляне.

### 6.4. Позоваване на други раздели ..

Вж. подраздел 8.2. относно личната защита.  
Вж. раздел 13 относно изхвърлянето.

Група на материала	–	Стр. 6 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа .....

В промишлени условия се препоръчва да се избягва контакт с продукта, ако е възможно чрез използване на затворени системи с дистанционно управление. С материала трябва да се борави посредством механични средства във всички случаи, когато това е възможно. Необходима е подходяща вентилация или локална смукателна вентилация. Отработените газове трябва да бъдат филтрирани или третираны по друг начин. За лична защита в тази ситуация вж. раздел 8.

При употреба на продукта като пестицид най-напред проверете инструкциите и мерките за лична безопасност, указани на официално одобрения етикет върху опаковката, или други официални ръководства или прилагани политики. Ако липсват такива, вж. раздел 8.

Избягвайте контакт с очите, кожата или облеклото. Избягвайте да вдишвате изпарения или пръски.

Незабавно отстранете замърсеното облекло. Изперете го старателно след употреба. Преди да свалите ръкавиците, измийте ги с вода и сапун. След работа свалете цялото облекло и обувките. Вземете душ, като използвате вода и сапун. Носете само чисто облекло при напускане на работното място. Перете защитното облекло и мийте предпазните средства с вода и сапун след всяка употреба.

Да не се изхвърля в околната среда. Да не се замърсяват водни източници при изхвърляне на водата за измиване на оборудването. Съберете всички отпадъци и остатъци от използването за почистването оборудване и т.н. и ги изхвърлете като опасен отпадък. Вж. раздел 13 относно изхвърлянето.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Продуктът е стабилен при нормални условия на съхранение в склад.

Съхранявайте в затворени, етикетирани контейнери. Помещението за съхранение трябва да бъде конструирано от огнеупорен материал, да бъде затворено, сухо, проветрено и с непромокаем под, без достъп на неупълномощени лица или деца. Помещението трябва да се използва само за съхранение на химикали. Наличието на храна, напитки, фураж и семена е недопустимо. Трябва да има място за миене на ръце.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) .....

Продуктът е регистриран пестицид и може да се използва само за това, за което е регистриран, така както е указано на етикета, одобрен от регулаторните органи.

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Контролни параметри

Гранични стойности на лична

Доколкото ни е известно, няма установени граници за активните

Група на материала	–	Стр. 7 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.

експозиция ..... вещества или друга съставка на този продукт. Въпреки това може да съществуват гранични стойности за лична експозиция, определени от местните разпоредби, и те трябва да се спазват.

**Флуороксипир-метил**

DNEL ..... Не е установено  
ЕОБХ е установил ПНИО от 0,8 мг/кг тт/ден  
PNEC, водна среда ..... 0,5 мкг/л

**Тифенсулфурон-метил**

DNEL, системно ..... Не е установено  
ЕОБХ е установил ПНИО от 0,07 мг/кг тт/ден  
PNEC, водна среда ..... 0,05 мкг/л

**Метсулфурон-метил**

DNEL, дермално ..... Не е установено  
ЕОБХ е установил ПНИО от 0,25 мг/кг тт/ден  
PNEC, водна среда ..... 0,016 мкг/л

8.2. **Контрол на експозицията** ..... Когато се използва в затворена система, не се изискват лични предпазни средства. Информацията по-долу е предназначена за други ситуации, когато използването на затворена система е невъзможно или когато се налага системата да бъде отворена. Не забравяйте, че е необходимо преди отваряне да проверите изправността на екипировката и изсмукващата система.

Предпазните мерки, посочени по-долу, са основно предназначени за боравене с неразреден продукт и за подготвяне на разтвора за пръскане, но също така могат да се препоръчат и за пръскането.

В извънредни случаи на висока експозиция може да са необходими лични предпазни средства, които да осигуряват възможно най-голяма степен на защита, например респиратор, маска за лице, защитен костюм от химически устойчив материал.



Защита на дихателните пътища

Продуктът не представлява автоматично опасност за експозиция по въздух при нормална работа, но в случай на инцидентно изпускане на материала, който произвежда тежки пари или мъгла, работниците трябва да поставят официално одобрените средства за защита на дихателните пътища с универсален тип филтър, включително филтър за твърди частици.



Защита на ръцете ..

Носете устойчиви на химикали ръкавици от материали като изолиращ материал, бутилкаучук, нитрилен каучук или витон. Не е известно времето за проникване на продукта в тези материали, но се очаква, че те ще осигурят адекватна защита.



Защита на очите ....

Носете предпазни очила. Препоръчва се да има фонтан за измиване на очите, който да е лесно достъпен от работното място, където е възможен контакт с очите.



Друга защита на кожата

Носете подходящо облекло, устойчиво на химикали, за да се предотврати контакт с кожата в зависимост от степента на експозиция. При повечето нормални работни ситуации, при които не може да се избегне контакт с материала за ограничен период от време, са достатъчни водоустойчиви панталони и престилка от

Група на материала	–	Стр. 8 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.

химически устойчив материал или гащеризони от полиетилен (PE). Гащеризоните от полиетилен трябва да се изхвърлят след употреба, ако са замърсени. В случай на завишена или продължителна експозиция може да са необходими гащеризони от бариерен ламинат.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно физичните и химичните свойства

Физично състояние .....	Течност (суспензия)
Цвят .....	Бял до светложълт
Мирис .....	Не е установено
Точка на топене / точка на замръзване .....	Не е установено
Горна/долна граница на запалимост и експлозия .....	Не е установено
Точка на запалване .....	< 93°C
Температура на самовъзпламеняване .....	Не е установено
Температура на разпадане .....	Не е установено
pH .....	Не е установено
Кинематичен вискозитет .....	Не е установено
Разтворимост(и) .....	Разтворимост на <b>флуроксипир-ментил</b> при 25°C в: хексан 25 г/л етилацетат > 500 г/л вода 0,0813 мг/л при pH 5 0,109 мг/л при pH 7 хидролизира се при pH 9 Разтворимост на <b>тифенсулфурон-метил</b> при 25°C в: n-хексан < 0,1 г/л ацетоннитрил 7,3 г/л вода 0,223 г/л при pH 5 и 25°C 2,24 г/л при pH 7 и 25°C 8,83 г/л при pH 9 и 25°C 2,040 г/л при pH 7 и 20°C Разтворимост на <b>метсулфурон-метил</b> при 25°C в: n-хексан 0,584 мг/л ацетоннитрил 25,9 г/л вода 0,55 г/л при pH 5 2,79 г/л при pH 7 213 г/л при pH 9 <b>Флуроксипир-ментил</b> : log K <sub>ow</sub> = 4,5 при 25°C <b>Тифенсулфурон-метил</b> : log K <sub>ow</sub> = -1,7 при pH 7 и 25°C <b>Метсулфурон-метил</b> : log K <sub>ow</sub> = -1,7 при pH 7 и 25°C <b>Тифенсулфурон-метил</b> : 7,5 x 10 <sup>-9</sup> Па при 20°C 1,7 x 10 <sup>-8</sup> Па при 25°C <b>Метсулфурон-метил</b> : 1,1 x 10 <sup>-10</sup> Па при 20°C 3,3 x 10 <sup>-10</sup> Па при 25°C
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	
Плътност и/или относителна плътност .....	Не е установено
Относителна плътност на парите .....	Не е установено
Характеристики на частиците .....	Не е приложимо (течност)



Група на материала	–	Стр. 9 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.

9.2. Друга информация Няма повече подходяща информация.

#### РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

10.1. Реактивоспособност .....	Доколкото ни е известно, продуктът няма специални реактивни свойства.
10.2. Химична стабилност .....	Продуктът е стабилен при нормална работа и съхранение при температури на околната среда.
10.3. Възможност за опасни реакции	Не са известни.
10.4. Условия, които трябва да се избягват .....	При нагриване на продукта може да се отделят вредни и дразнещи пари.
10.5. Несъвместими материали .....	Не са известни.
10.6. Опасни продукти на разпадане	Вж. подраздел 5.2.

#### РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008	* = Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
<u>Продукт</u>	
Остра токсичност .....	Продуктът не е вреден при вдишване, при контакт с кожата или при поглъщане. * Следва обаче винаги да се използва с дължимото внимание за работа с химикали. Острата токсичност е измерена както следва:
Път(ища) на проникване	- поглъщане LD <sub>50</sub> , перорално, плъх: > 5000 мг/кг (метод OECD 425)
	- кожа LD <sub>50</sub> , дермално, плъх: > 5000 мг/кг (метод OECD 402)
	- вдишване LC <sub>50</sub> , инхалаторно, плъх: > 5,1 мг/л/4 ч (метод OECD 403)
Корозивност/дразнене на кожата	Не е дразнещ за кожата (метод OECD 404). * Може да предизвика изсушаване на кожата
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите .....	Не е дразнещ за очите (метод OECD 405). *
Сенсибилизация на дихателните пътища/кожата .....	Кожен сенсибилизатор (метод OECD 429).
Мутагенност на зародишните клетки .....	Продуктът не съдържа съставки, за които е известно, че са мутагенни. *
Канцерогенност .....	Продуктът не съдържа съставки, за които е известно, че са канцерогенни. *
Репродуктивна токсичност .....	Продуктът не съдържа съставки, за които е установено, че имат неблагоприятни ефекти върху репродукцията. *
СТОО – еднократна експозиция	Доколкото ни е известно, не са наблюдавани специфични ефекти след еднократна експозиция. *



Група на материала	–	Стр. 11 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.

Сенсибилизация на дихателните пътища/кожата ..... Веществото не е сенсибилизиращо при изследване на локалните лимфни възли (метод OECD 429). \*

Метсулфурон-метил

Токсикокинетика, метаболизъм и разпределение ..... Метсулфурон-метил бързо се абсорбира и екскретира след орално приложение. Той значително се разпространява в тялото. Метаболизирането му е ограничено. Няма доказателства за акумулиране.

Остра токсичност ..... Веществото не е вредно при вдишване, при контакт с кожата или при поглъщане. \* Острата токсичност е измерена както следва:

Път(ища) на проникване - поглъщане LD<sub>50</sub>, перорално, плъх: > 5000 мг/кг (метод 40 CFR 163-81-1)

- кожа LD<sub>50</sub>, дермално, заек: > 2000 мг/кг (метод 40 CFR 163-81-2)

- вдишване LC<sub>50</sub>, инхалаторно, плъх: > 5,3 мг/л/4 ч (метод ЕЕС В2)

Корозивност/дразнене на кожата Не е дразнещ за кожата (метод FIFRA 81.5). \*

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите ..... Не е дразнещ за очите (метод OECD 405). \*

Сенсибилизация на дихателните пътища/кожата ..... Веществото не е сенсибилизатор за морски свинчета (метод OECD 406). \*

Октадеканова киселина, 12-хидрокси-, хомополимер, октадеканоат

Остра токсичност ..... Веществото не се счита за вредно. \* Измерената остра токсичност е:

Корозивност/дразнене на кожата ..... Леко дразнещо за кожата на зайците след еднократна експозиция. Силно дразнещо за кожата на зайците след многократна експозиция.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите ..... Леко дразнещо за очите.

11.2. **Информация за други опасности** ..... Няма повече подходяща информация.

**РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

12.1. **Токсичност** ..... Продуктът е силно токсичен за водни растения. Той е токсичен за водните безгръбначни. Счита се за нетоксичен за риби, микро- и макроорганизми в почвата, птици, бозайници и насекоми.

Екотоксичността на продукта е измерена както следва:

- Риби Дъгова пъстърва (*Oncorhynchus mykiss*) ..... 96 часа LC<sub>50</sub>: > 17,5 мг/л

- Безгръбначни Водни бълхи (*Daphnia magna*) ..... 48 часа EC<sub>50</sub>: 7,8 мг/л

- Водорасли Зелени водорасли (*Pseudokirchneriella subcapitata*) ..... 72 часа E<sub>r</sub>C<sub>50</sub>: 1,9 мг/л

- Водни растения Издута водна леща (*Lemna gibba*) ..... 7 дни E<sub>r</sub>C<sub>50</sub>: 36,9 мкг/л

12.2. **Устойчивост и разградимост** .. Активните вещества не отговарят на критериите за лесно биоразградими. Все пак, те се разграждат в околната среда. Разпадът настъпва както чрез химическа хидролиза, така и чрез микробиологичен разпад.

Група на материала	–	Стр. 12 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.

**Флуроксипир-ментил** е биоразградим, но не отговаря на критериите за лесно биоразградим. Периодът на първичен полуразпад е около 7 дни в почвата. Първичният разпад настъпва чрез хидролиза.

**Тифенсулфурон-метил** е неустойчив в околната среда. Периодът на първичен полуразпад се различава – от няколко дни до няколко седмици в аеробна почва и вода. Продуктите на разпада не са лесно биоразградими и се задържат в почвата няколко месеца.

**Метсулфурон-метил** е умерено устойчив в околната среда. Периодът на полуразпад се различава в зависимост от обстоятелствата – от няколко седмици до няколко месеца в аеробна почва и вода.

Продуктът съдържа незначителни количества не лесно разграждащи се съставки, които може да не се разградят в пречиствателни станции за отпадни води.

12.3. **Биоакмулираща способност ..** Вж. раздел 9 за коефициент на разпределение: n-октанол/вода.

**Флуроксипир-ментил** не се биоакмулира. Той бързо се разгражда и отделя.

Поради високата си разтворимост във вода нито **тифенсулфурон-метил**, нито **метсулфурон-метил** се биоакмулират. И за двете факторът на биоконцентрация  $e < 1$ .

12.4. **Преносимост в почвата .....** **Флуроксипир-ментил** не е подвижен в почвата.

При нормални условия и **тифенсулфурон-метил**, и **метсулфурон-метил** са подвижни в почвата. Опасността от просмукване в подземните води за изходните вещества е много малка, но за някои от продуктите на разпада при подземни води в рискови условия тази опасност може да е значителна.

12.5. **Резултати от оценката на РВТ и vPvB .....** Някоя от съставките не отговаря на критериите за РВТ или vPvB.

12.6. **Свойства, разрушаващи ендокринната система .....** За някоя от съставките не е известно да нарушават ендокринната система.

12.7. **Други неблагоприятни ефекти** Не са известни други неблагоприятни ефекти върху околната среда.

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. **Методи за третиране на отпадъци .....** Остатъчните количества от материала и празните, но нечисти опаковки трябва да се разглеждат като опасни отпадъци.

Изхвърлянето на отпадъци и опаковки винаги трябва да е съобразено с приложимите местни разпоредби.

Група на материала	–	Стр. 13 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.

Изхвърляне на продукта ..... В съответствие с Рамковата директива за отпадъците (2008/98/ЕО) първо трябва да бъдат взети предвид възможностите за повторно използване или повторна преработка. Ако това не е възможно, материалът може да бъде изхвърлен чрез пренасяне в лицензиран завод за унищожаване на химически отпадъци или чрез контролирано изгаряне със система за пречистване на газовете (дима).

Да не се замърсяват водни басейни, хранителни продукти, фуражи или семена чрез съхраняване или изхвърляне. Да не се изхвърля в канализационни системи.

Изхвърляне на опаковките ..... Препоръчва се да се вземат предвид възможните начини за унищожаване в следния ред:

1. Първо да се имат предвид повторната употреба или рециклиране. Повторната употреба е забранена, освен от притежател на разрешение. Ако се предлагат за рециклиране, контейнерите трябва да бъдат изпразнени и три пъти изплакнати (или да преминат еквивалентно почистване). Водата, използвана за изплакването, да не се изхвърля в канализационни системи.

2. Контролирано изгаряне с пречистване на газовете е възможно в случай на леснозапалими опаковки.

3. Предаване на опаковката на лицензирана служба за изхвърляне на опасни отпадъци.

4. Изхвърляне на сметище или изгаряне на открито е допустимо само ако не съществува никаква друга възможност. Ако се изхвърлят на сметище, контейнерите следва да бъдат напълно изпразнени, изплакнати и пробити, за да са неизползваеми за други цели. Ако се изгарят, стойте далеч от дима.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

### Класификация в съответствие с ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO

- 14.1. **Номер по списъка на ООН** ..... 3082
- 14.2. **Точно наименование на пратката по списъка на ООН** ..... Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (fluroхурпуг-метил, thifensulfuron-methyl and metsulfuron-methyl) (Опасно за околната среда вещество, твърдо вещество, n.o.s. (флуороксипир-метил, тифенсулфурон-метил и метсулфурон-метил))
- 14.3. **Клас(ове) на опасност при транспортиране** ..... 9
- 14.4. **Опаковъчна група** ..... III
- 14.5. **Опасности за околната среда** .. Морски замърсител
- 14.6. **Специални предпазни мерки за потребителите** ..... Да се избягва всякакъв ненужен контакт с продукта. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на здравето. Да не се изхвърля в околната среда.

Група на материала	–	Стр. 14 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.

- 14.7. **Транспортиране в насипно състояние съгласно предписанията на ИМО** ..... Продуктът да не се транспортира в насипно състояние с кораб.

#### РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

- 15.1. **Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда** ..... Категория по Seveso (Дир. 2012/18/ЕС): опасен за околната среда.
- 15.2. **Оценка на безопасност на химично вещество или смес** .... За този продукт не се изисква оценка на безопасност на химично вещество или смес.

#### ♣ РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Свързани промени в информационния лист за безопасност .....

Направени са незначителни изменения.

Списък на съкращенията .....

AOEL	Приемливо ниво на излагане на оператора (ПНИО)
CAS	Регистър на химичните вещества
CFR	Кодекс на федералните разпоредби
Dir.	Директива (Дир.)
DNEL	Изведено безопасно равнище на излагане на въздействието
ЕС	Европейска общност (ЕО)
EC <sub>50</sub>	Средна ефективна концентрация
E <sub>50</sub> C <sub>50</sub>	Концентрация, при която се осъществява потискане на скоростта на растежа до 50%
EFSA	Европейски орган по безопасност на храните (ЕОБХ)
EINECS	Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества
FIFRA	Федерален акт за инсектициди, фунгициди и родентициди
GHS	Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали, пето ревизирано издание от 2013 г.
IMO	Международна морска организация
ISO	Международна организация по стандартизация
IUPAC	Международен съюз за чиста и приложна химия
LC <sub>50</sub>	Средна летална концентрация
LD <sub>50</sub>	Средна летална доза
M-factor	Коефициент на умножение
NOEL	Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект
n.o.s.	Без допълнителни уточнения
OD	Маслена дисперсия (ОД)
OECD	Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
PBT	Устойчиви, биоакмулиращи и токсични
PNEC	Прогнозируема безопасна концентрация
Reg.	Регламент (Регл.)
Skin Irrit.	Дразнене на кожата
STOT	Специфична токсичност за определени органи (СТОО)

Група на материала	–	Стр. 15 от 15
Име на продукта	<b>ТРИОФЛЕКС™ ОД</b>	Март 2021 г.

TWA Средно претеглена във времето концентрация  
vPvB Много устойчиви и много биоакмулиращи  
WHO Световна здравна организация (СЗО)

Справки ..... Данните, измерени за продукта, са непубликувани данни на дружеството. Данните за съставните вещества са налични в публикуваната литература и могат да се намерят на редица места.

Метод за класифициране ..... Тестови данни

Използвани предупреждения за  
опасност ..... H315 Предиизвиква дразнене на кожата.  
H317 Може да причини алергична кожна реакция.  
H400 Силно токсичен за водните организми.  
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен  
ефект.  
EUN066 Повтарящата се експозиция може да предизвика  
изсушаване или напукване на кожата.  
EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за  
околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Съвети относно обучението ..... Този материал трябва да се използва само от хора, запознати с неговите опасни свойства и инструктирани относно предпазните мерки за безопасност.

Информацията, предоставена в този информационен лист за безопасност, е точна и достоверна, но употребите на продукта са различни и могат да възникнат ситуации, които не се предвидени от FMC Corporation. Ползвателят на материала е длъжен да провери валидността на информацията в съответствие с местните обстоятелства.

Изготвен от: FMC Agricultural Solutions A/S / GHV